



Principal

Linha	EasyPact
Nome abreviado do dispositivo	GZ1AN
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato auxiliar
Conexões - terminais	Conexões por parafuso 1 cabo(s) 1...2,5 mm ² Sólido Conexões por parafuso 2 cabo(s) 1...2,5 mm ² Sólido Conexões por parafuso 1 cabo(s) 0,75...2,5 mm ² Flexível sem ponta do cabo Conexões por parafuso 2 cabo(s) 0,75...2,5 mm ² Flexível sem ponta do cabo Conexões por parafuso 2 cabo(s) 0,75...1,5 mm ² Flexível com Conexões por parafuso 1 cabo(s) 0,75...1,5 mm ² Flexível com

Complementar

Compatibilidade da linha	EasyPact TVS GZ1E Disjuntor
Local de montagem	Lado esquerdo
Funcionamento dos contatos auxiliares	Instantâneo 1 NA + 1 NF
Composição de contatos de polos	1 NA + 1 NF
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V conforme IEC 60947-1
[Ue] tensão de operação nominal	48 ... 690 V CA 24...240 V CC
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	6 A
Tipo de proteção	Fusível gG 10 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Corrente de comutação mínima	5 mA
Tensão de comutação mínima	17 V
Potência de funcionamento nominal em VA	300 VA a 48 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 400 VA a 690 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 500 VA a 110...127 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 500 VA a 500 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 650 VA a 440 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 720 VA a 230...240 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 850 VA a 380...415 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos

Potência de funcionamento nominal em W	120 W a 240 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 140 W a 110 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 140 W a 24 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 180 W a 60 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 240 W a 48 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos
Altura	89 mm
Largura	9,3 mm
Profundidade	66 mm
Peso líquido	0,05 kg

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	43,27 g
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------