



Principal

Linha	EasyPact
Nome do produto	EasyPact TVS
Tipo de produto ou componente	Relé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivo	LRE
Aplicação de relé	Proteção do motor
Sensibilidade da falha de fase	Tripping current 130 % of I _r on two phase, the last one at 0 conforming to IEC 60947-4-1

Complementar

Compatibilidade do produto	LC1E95
Tipo de rede	CA
Frequência da rede	50...60 Hz
Suporte de montagem	Com contator Placa, com acessórios específicos Calha, com acessórios específicos
Classe do disparo de sobrecarga	Classe 10A para IEC 60947-4-1
Função da sinalização	Indicador de disparo do relé
Linha de ajuste de proteção térmica	80...104 A
Limiar de disparo	1,14 +/- 0,06 I _r para IEC 60947-4-1
Força mecânica	Shocks: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-7 Vibrations: 3 Gn conforming to IEC 60068-2-6
Contato Auxiliar	1 NA + 1 NF
[I _{th}] corrente térmica ao ar livre convencional	5 A para circuito de sinalização
[U _e] tensão de operação nominal	<= 690 V AC
Classificação do fusível associado	80 A aM para circuito de potência 160 A gG for power circuit 5 A gG for signalling circuit
[U _i] tensão de isolamento nominal	690 V conforming to IEC 60947-4-1
[U _{imp}] tensão nominal de impulso suportada	6 kV
Sinalização local	Trip indicator
Tipo de controle	Push-button red stop: Push-button green reset:

Compensação de temperatura	-20...60 °C
Conexões - terminais	Circuito de sinalização: Conexões por parafuso 2 1...2,5 mm ² - rigidez do cabo: Flexível Sem a extremidade do cabo Circuito de sinalização: Conexões por parafuso 2 1...2,5 mm ² - rigidez do cabo: Flexível Com a extremidade do cabo Signalling circuit: screw clamp terminals 2 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid without cable end Circuito de potência: Conexões por parafuso 1 4...35 mm ² - rigidez do cabo: Flexível Sem a extremidade do cabo Circuito de potência: Conexões por parafuso 1 4...35 mm ² - rigidez do cabo: Flexível Com a extremidade do cabo Circuito de potência: Conexões por parafuso 1 4...35 mm ² - rigidez do cabo: Sólido Sem a extremidade do cabo
Recommended tightening torque	Circuito de potência: 9 N.m - ligar Conexões por parafuso Signalling circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
Altura	54 mm
Largura	70 mm
Profundidade	113 mm
Peso líquido	0,52 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Certificações do produto	EAC
Tratamento de proteção	TH conforme IEC 60068
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-20...60 °C sem degradação conforme IEC 60947-4-1 -20...70 °C with derating
Temperatura ambiente para armazenamento	-60...80 °C
Resistência a incêndios	850 °C conforming to IEC 60068-2-1
Força dielétrica	6 kV at 50 Hz conforming to IEC 60255-5
Compatibilidade eletromagnética	Surge withstand: 6 kV conforming to IEC 60801-5

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	569 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	12,5 cm

Offer Sustainability

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------