



Principal

Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contatos	Misto
Compatibilidade do produto	Plug-in relé RXM com 2 F/A contato Plug-in relé RXM com 4 A/F contato
Nome abreviado do dispositivo	RXZ
Quantidade indivisível de venda	10

Complementar

[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	7 A
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA conforme IEC 300 V CA conforme UL
Conexões - terminais	Conexões por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... 16 AWG) Flexível Com a extremidade do cabo Conexões por parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Flexível Com a extremidade do cabo Conexões por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... 16 AWG) Sólido Sem a extremidade do cabo Conexões por parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24 ... 18 AWG) Sólido Sem a extremidade do cabo
Torque de aperto	< 0.8 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) De encaixe (Trilho DIN de 35mm)
Gravação	CE
Largura	29 mm
Peso do produto	0,053 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 61984
Temperatura ambiente para armazenamento	-55...85 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...55 °C
Grau de proteção IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Força dielétrica	2500 V

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	0,052 kg
Pacote 1 Altura	29 mm
Pacote 1 largura	31 mm
Pacote 1 Comprimento	75 mm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Contractual warranty

Garantia	18 months
----------	-----------

Folha de dados do produto RXZE1M4C

Desenhos das dimensões

Dimensões

mm
in.

