

Folha de dados do produto

Especificações



Sinalizador monobloco plástico
Ø22mm, LED, bi-color, verde/
vermelho, 220...230VCA

XA2EVM34LC

Principal

Linha de produto	Harmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componente	Sinalizador monobloco
Nome abreviado do dispositivo	XA2
Diâmetro de montagem	22 mm
Formato do cabeçote da unidade de sinalização	Redondo
Cor da pastilha ou da lente	Verde + vermelho
Fonte de luz	LED
Base da lâmpada	LED integral
Tensão nominal de alimentação [Us]	220...230 V CA 50/60 Hz
Apresentação do dispositivo	Produto completo

Complementar

Altura	29 mm
Largura	29 mm
Profundidade	56 mm
Descrição dos terminais ISO nº 1	(X0-X1-X2)PL
Peso do produto	0,02 kg
Montagem do dispositivo	Furo de fixação 22.3 +0.4/0 conforme EN/IEC 60947-5-1
Centro de fixação	>= 30 x 40 mm (painel de suporte) Metal - espessura: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (painel de suporte) Plástico - espessura: 2...6 mm
Modo de fixação	Porca de fixação abaixo do cabeçote torque recomendado: 2,2 N.m (+/- 0,2 N.m)
Gravação	CCC CE
Conexões - terminais	Conexões por parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 Conexões por parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1
Torque de aperto	0,8...1 N.m conforme EN 60947-1
Formato da cabeça do parafuso	Cruzado compatível com Philips N° 2 chave de fendas Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
[Ui] tensão nominal de isolamento	400 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1

[Uimp] tensão nominal de impulso suportada	6 kV EN/IEC 60947-1
Tipo de sinalização	Contínuo
Limites de tensão de alimentação	0,8...1,2 V CA
Consumo de corrente	<= 20 mA
Vida útil	40000 H Com tensão nominal e 25 °C
Código de compatibilidade	XA2E

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe I conforme IEC 536
Grau de proteção IP	IP65 conforme IEC 60529 (Face frontal)
Grau de proteção IK	IK05 conforme IEC 50102
Normas	GB 14.048,1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CE CCC
Resistência à vibração	5 gn (f= 12...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	0,2 kg
Pacote 1 Altura	5,8 cm
Pacote 1 largura	6,4 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm

Contractual warranty

Garantia	18 meses
----------	----------