

Folha de dados do produto

Especificações



CABECOTE COM ALAVANCA COM ROLDANA PLASTIC HORI

ZCE21

Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCE
Tipo de cabeçote	Cabeça do atuador
Compatibilidade do produto	XCKD XCKP XCMD XCKT

Corpo associado	ZCMD39L1 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD21L5 ZCD35 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD25L5 ZCMD41L2 ZCP27 ZCMD29L1 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP35 ZCT27P16 ZCMD29L5 ZCP28 ZCD25 ZCD21 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCMD25L1 ZCT25G11 ZCT28G11 ZCMD29C12 ZCT26N12 ZCT27G11 ZCMD41L5 ZCMD21M12 ZCD37 ZCP29M12 ZCMD21L2 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCMD37L2 ZCT26G11 ZCP29 ZCT28N12 ZCD28 ZCMD29L2 ZCMD21L1 ZCMD25L2 ZCMD81L2 ZCT25N12
------------------------	--

ZCP21M12
 ZCP21
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCMD61C12
 ZCMD81L5
 ZCD39
 ZCT28P16
 ZCD29
 ZCP39
 ZCP25
 ZCD21M12
 ZCT27N12
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCP31
 ZCMD37L1
 ZCP26
 ZCT26P16
 ZCMD39L5
 ZCMD41L1
 ZCMD69C12

Movimento da cabeça de funcionamento	Linear
Tipo de operador	Atuador da alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 direção

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	20 g
Pacote 1 Altura	1,61 cm
Pacote 1 largura	2,266 cm
Pacote 1 Comprimento	3,723 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	231 g
Pacote 2 Altura	2,802 cm
Largura do pacote 2	9,586 cm
Comprimento do pacote 2	15,61 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	2,211 kg

Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------