



Principal

Linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Contator
Nome do produto	TeSys K
Nome abreviado do dispositivo	LC1K
Aplicação do dispositivo	Controle
Aplicação do contator	Controle do motor

Complementar

Categoria de uso	CA-3 CA-1
Descrição de polos	3P
Composição de contatos de polos	3 NA
[Ue] tensão de operação nominal	Circuito de potência: 690 V CA 50/60 Hz Circuito de sinalização: 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] corrente nominal de operação	16 A a <= 440 V CA-3 para circuito de potência 20 A a <= 690 V CA-1 para circuito de potência
Tipo do circuito de controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle	220..0,230 V CA 50/60 Hz
Alimentação do motor kW	4 KW a 480 V CA 50/60 Hz 4 KW a 500 ... 600 V CA 50/60 Hz 4 KW a 660...690 V CA 50/60 Hz 5,5 KW a 440 V CA 50/60 Hz 4 KW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz 7,5 KW a 380...415 V CA 50/60 Hz
Contato Auxiliar	1 NA
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	8 KV
Categoria de sobretensão	III
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	20 A (a 50 °C) para circuito de potência 10 A (a 50 °C) para circuito de sinalização
Capacidade de fechamento nominal Irms	110 A CA para circuito de sinalização conforme IEC 60947 160 A CA para circuito de potência conforme NF C 63-110 160 A CA para circuito de potência conforme IEC 60947
Capacidade de corte nominal	110 A a 440 V para IEC 60947 80 A a 500 V para IEC 60947 70 A a 660...690 V para IEC 60947

[I _{cn}] corrente nominal de curta duração admissível	115 A 50 °C - 1 s para circuito de potência 105 A 50 °C - 5 s para circuito de potência 100 A 50 °C - 10 s para circuito de potência 75 A 50 °C - 30 s para circuito de potência 55 A 50 °C - 1 mín para circuito de potência 50 A 50 °C - 3 mín para circuito de potência 25 A 50 °C - ≥ 15 mín para circuito de potência 80 A - 1 s para circuito de sinalização 90 A - 500 ms para circuito de sinalização 110 A - 100 ms para circuito de sinalização
Classificação do fusível associado	25 A gG a ≤ 440 V para circuito de potência 25 A aM para circuito de potência 10 A gG para circuito de sinalização conforme IEC 60947 10 A gG para circuito de sinalização conforme VDE 0660
Impedância média	3 MOhm - I _{th} 20 A 50 Hz of circuito de potência
[U _i] tensão de isolamento nominal	Circuito de potência: 600 V para UL 508 Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1 Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-4-1 Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-5-1 Circuito de sinalização: 600 V para UL 508 Circuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14 Circuito de sinalização: 600 V para CSA C22.2 No 14
Resistência de isolamento	> 10 MOhm para circuito de sinalização
Potência de irrupção em VA	30 VA (a 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	4,5 VA (a 20 °C)
Dissipação de calor	1,3 W
Limites de tensão de circuito de controle	Funcionamento: 0,8...1,15 U _c 50 °C) Saída: 0,2...0,75 U _c 50 °C)
Conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1,5...4 mm² Sólido Terminais de parafuso 1 cabo(s) 0,75...4 mm² Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 1 cabo(s) 0,34...2,5 mm² Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1,5...4 mm² Sólido Terminais de parafuso 2 cabo(s) 0,75...4 mm² Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s) 0,34...1,5 mm² Flexível Com ponta do cabo
Maximum operating rate	3600 Cic/H
Tipo de contatos auxiliares	Tipo instantâneo 1 NA
Frequência do circuito de sinalização	≤ 400 Hz
Corrente de comutação mínima	5 MA para circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima	17 V para circuito de sinalização
Suporte de montagem	Placa Calha
Torque de aperto	1,3 N.M - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips N° 2 1,3 N.M - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm 1,3 N.M - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Tempo de operação	10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA 10...20 ms energização da bobina e fecho NA
Nível de fiabilidade de segurança	B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Distância não se sobrepõem	0,5 Mm
Durabilidade mecânica	10 Mciclos
Durabilidade elétrica	1,3 Mciclos 16 A CA-3 no U _e ≤ 440 V
Robustez mecânica	Choques contator fechado, no eixo X: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27 Choques contator fechado, no eixo Y.: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27 Choques do contactor fechado, no eixo Z: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27 Choques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27 Choques contator aberto, no eixo Y.: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27 Choques contator aberto, no eixo Z: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27 Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6 Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Altura	58 Mm
Largura	45 Mm
Profundidade	57 Mm
Peso líquido	0,18 Kg

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CB Scheme UKCA
Grau de proteção IP	IP2x para VDE 0106
Tratamento de proteção	TC conforme IEC 60068 TC conforme DIN 50016
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...80 °C
Altitude de funcionamento	2000 m Sem redução de valor
Retardamento de chamas	V1 conforme UL 94

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	178,2 G
Pacote 1 Altura	5 Cm
Pacote 1 largura	6 Cm
Pacote 1 Comprimento	6,5 Cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	9,169 Kg
Pacote 2 Altura	15 Cm
Largura do pacote 2	30 Cm
Comprimento do pacote 2	40 Cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	800
Pacote 3 Peso	154,701 Kg
Pacote 3 Altura	75 Cm
Largura do pacote 3	80 Cm
Pacote 3 Comprimento	60 Cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**