

Folha de dados do produto

Especificações



CORPO FIM DE CURSO NA+NF RUPPOSI ZCKM1

ZCKM1

Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKM
Tipo de corpo	Fixo
Compatibilidade do produto	XCKM
Cabeça associada	ZCKD08 ZCKD06 ZCKD219 ZCKD41 ZCKD02 ZCKD81 ZCKD05 ZCKD109 ZCKD16 ZCKD23 ZCKD91 ZCKD029 ZCKD17 ZCKD59 ZCKD15 ZCKD21 ZCKD239 ZCKD10
Material do corpo	Metal
Entrada de cabo	3 entradas roscadas para buçim Pg 11
Número de polos	2
Tipo e composição dos contatos	1 NF + 1 NA
Operação dos contatos	Ação rápida
Número de passos	1 1 posição
Material de contatos	Contatos banhados a prata

Complementar

Visor local	Sem
Conexão elétrica	Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Ruptura positiva	Com
Velocidade de atuação mínima	0,01 m/min

[Ie] corrente nominal de operação	3 A a 240 V, CA-15, A300 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A 0,27 A a 250 V, CC-13, Q300 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 para bloco de contato 300 V conforme CSA C22.2 No 14 para bloco de contato 300 V conforme UL 508 para bloco de contato
Maximum resistance across terminals	0,25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	6 kV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuito	10 A cartucho Fusível , tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 ciclos, CC-13 120 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 24 V, 13 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 48 V, 9 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura	64 mm
Altura	64 mm
Profundidade	30 mm
Peso líquido	0,21 kg
Descrição dos terminais ISO nº 1	(21-22)NA (13-14)NA

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK05
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	237,0 g
Pacote 1 Altura	3,2 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	4,93 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02

Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	9,655 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------