

Folha de dados do produto

Especificações



CORPO MINIATURA METALICO PARA FIM DE CURSO NANF RB ZCMD21

ZCMD21

Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCMD
Design	Miniatura
Tipo de corpo	Corpo de ligação
Cabeça associada	ZCE13 ZCEF2 ZCE63 ZCE27 ZCEH2 ZCE21 ZCE10 ZCE01 ZCE66 ZCE64 ZCE62 ZCE02 ZCEH0 ZCEF0 ZCE06 ZCE09 ZCE29 ZCE05 ZCE65 ZCE67 ZCE08 ZCE07 ZCE14 ZCE11 ZCE24 ZCE28 ZCEG1
Material do corpo	Zamak
Número de polos	2
Tipo e composição dos contatos	1 NF + 1 NA
Operação dos contatos	Ação rápida

Complementar

Compatibilidade do produto	XCMD
Componente de conexão associado	ZCMC21T2 ZCMC21L10 ZCMC21E3 ZCMC21E7 ZCMC21E5 ZCMC21L7

	ZCMC21T5 ZCMC21T1 ZCMC21L3 ZCMC21E1 ZCMC21L1 ZCMC21E2 ZCMC21L5 ZCMC21L2 ZCMC21E10
Conexão elétrica	Conexão sem ligação pré-cabeada
Forma de isolamento de contatos	Zb
Material de contatos	Contatos banhados a prata
Ruptura positiva	Com
Velocidade de atuação mínima	0,01 m/min
Designação de código de contato	B300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[Ui] tensão de isolamento nominal	300 V (graus de poluição 3) conforme UL 508 400 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-5-1 300 V (graus de poluição 3) conforme CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV IEC 60664 4 kV IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuito	6 A cartucho Fusível , tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 ciclos, CC-13 120 V, 1 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 48 V, 2 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura	30 mm
Altura	50 mm
Profundidade	16 mm

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
---	-------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	57,15 g
Pacote 1 Altura	1,778 cm
Pacote 1 largura	3,302 cm
Pacote 1 Comprimento	5,08 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	1280
Peso do pacote 2	87,38 kg
Pacote 2 Altura	80,0 cm
Largura do pacote 2	80,0 cm
Comprimento do pacote 2	60,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01

Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	2,612 kg
Pacote 3 Altura	15,0 cm
Largura do pacote 3	15,0 cm
Pacote 3 Comprimento	40,0 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------