

# Folha de dados do produto

Especificações



## CAIXA DE SOBREPOR METALICA 500X400X200MM

NSYCRN54200

### Principal

Linha	Espacial
Nome do produto	Spacial CRN
Application	Multiuso
Category	Invólucro compacto
Altura nominal do invólucro	500 mm
Comprimento nominal do invólucro	400 mm
Profundidade nominal do invólucro	200 mm
Tipo de acessório de instalação	Montado em parede
Composição do dispositivo	1 Corpo 1 placa de bucim 1 porta 1 fechadura
Tipo de porta	Simple
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem

### Complementar

Body type	Solda preta com perfil duplo formando uma área selada e protegida Lados feitos de uma única seção dobrada
Número de portas	Face frontal: 1 porta(s)
Abertura de porta	Reversível (120 °)
Tipo de bloqueio	Fechadura de barra dupla de 3 mm
Tipo de placa frontal	Padrão
Acessibilidade para operação	Frontal
Peças removíveis	Porta por dobradiças Placa de bucim Por parafusos
Material	Corpo: aço
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Cor	Cinza (RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações do produto	cUL UL

DNV-GL

Peso líquido 8,382 kg

## Meio ambiente

Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529

Grau de proteção IK IK10 conforme IEC 62262

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 21,5 cm

Package 1 Width 41 cm

Package 1 Length 51,5 cm

Package 1 Weight 8,731 kg

Unit Type of Package 2 PAM

Number of Units in Package 2 39

Package 2 Height 198 cm

Package 2 Width 100 cm

Package 2 Length 120 cm

Package 2 Weight 353,509 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável Produto Green Premium

Regulamento REACH [Declaração REACH](#)

REACH sem SVHC Sim

Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  
[Declaração RoHS da EU](#)

Sem mercúrio Sim

Informações das isenções RoHS [Sim](#)

Regulamento RoHS China [Declaração RoHS China](#)  
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

## Garantia contratual

Garantia 18 meses

## Substituição(ões) recomendada(s)