

Folha de dados do produto

Especificações



Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 3 poles, 36kA at 415VAC, 320A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G40F3A320

Principal

Linha de produto	GoPact MCCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Nome do produto	GoPact MCCB 400
Aplicação do dispositivo	Distribuição
Descrição de polos	3P
descrição dos polos protegidos	3D
[In] corrente nominal	320 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	415 V CA 50/60 Hz conforme EN/IEC 60947-2
adequação para isolamento	Sim conforme EN/IEC 60947-2
Categoria de uso	Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 45 kA Icu a 220/230 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
Performance level	F 36 kA 380/415 V CA
nome da unidade de disparo	TM-D
tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
funções de proteção da unidade de disparo	LI
Tipo de controle	Alavanca articulada
Circuit breaker mounting mode	Fixo

Complementar

[Ui] tensão de isolamento nominal	440 V CA conforme EN/IEC 60947-2
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	8 kV conforme EN/IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 45 kA a 220/230 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
durabilidade mecânica	15000 ciclos
durabilidade elétrica	5000 ciclos a 415 V pol
dissipação de alimentação por polo	40 W
Suporte de montagem	Placa posterior
posição de montagem	Horizontal e vertical Flat on the back
conexões da parte de cima	Frontal
conexão na parte inferior	Frontal

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Connection terminals	Conexão por parafuso
passo de conexão	40 mm
tipo de proteção	L : for proteção contra sobrecargas (térmicas) I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético)
classificação da unidade de disparo	320 A a 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustável
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x pol
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixo
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fixo
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	12 x In
Width (W)	120 mm
Height (H)	205 mm
Depth (D)	105 mm
Peso líquido	3,5 kg
cor	Cinza (RAL 7035)

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H
Categoria de sobretensão	III
grau de poluição	3 conforme IEC 60664-1
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente para funcionamento	-20...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...85 °C
altitude de funcionamento	0...2000 m sem degradação 2000...5000 m com degradação

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,1 cm
Package 1 Width	15,4 cm
Package 1 Length	25,7 cm
Package 1 Weight	4,28 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,001 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	116,512 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Como esta informação o ajuda >

Pegada ecológica

Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	853
----------------------------------	-----

Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Use Better

Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Sim
----------------------------------	-----

Embalagens sem plástico	Não
-------------------------	-----

Diretiva RoHS da UE	Em conformidade com isenções
---------------------	---------------------------------

Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
---------------------------	---------------------------------------

Sem PVC	Sim
---------	-----

Use Again

Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---

REEE



O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Recolha de produtos

No

Technical Illustration

Dimensions

