

Data sheet

Tipo de fio e Alimentação	Tipo DC 3-fios 12-24VDC 
Diâmetro do lado do sensor	M30
Distância de detecção	15mm
Instalação	Non-flush
Alvo de detecção padrão	45×45×1mm(aço)
Frequência de resposta	200Hz
Especificação atual	Consumo de corrente: Máx. 10mA
Saída de controle	PNP normalmente aberto
Material	Case/Nut: Nikel plated Brass, (connector case of DIA. of sensing side Ø 8 mm: SUS303), washer: Nikel plated Iron, sensing side: polybutylene terephthalate, standard cable (black): polyvinyl chloride (PVC), oil resistant cable (gray): oil resistant polyvinyl chloride (PVC)
Cabo padrão / material	Conector padrão
Estrutura de proteção	IP67 (IEC padrão)
Comprimento do corpo	Corpo longo
Meio ambiente_ Temperatura ambiente	-25 a 70°C, armazenamento: -30 a 80°C
Meio ambiente_ Umidade ambiente	35 a 95% RH, armazenamento: 35 a 95% RH
Histerese	Máx. 10% na distância de detecção
Tensão residual	Máx. 1.5V
Peso	Aprox. 181g(Aprox. 169g)

※A frequência de resposta é o valor médio. O alvo de detecção padrão é usado e a largura é definida como 2 vezes do alvo de detecção padrão, 1/2 da distância de detecção.
※O peso inclui embalagem. O peso entre parênteses é apenas para a unidade.
※A temperatura ou umidade ambiente mencionada indica um não congelamento ou condensação.