

Data sheet

Tipo de detecção	Tipo Barreira
Distância de detecção	20m
Alvo de detecção	Material opaco de min. Ø20mm
Fonte de luz	LED Vermelho(660nm)
Tempo de resposta	Máx. 1ms
Alimentação	12-24VCC $\pm 10\%$ (ondulação P-P: máximo 10%)
Consumo atual	Emissor / receptor: máx. 20mA
Ajuste de sensibilidade	Ajustador de sensibilidade
Modo de operação	Light ON/ Dark ON (definido por interruptor)
Saída de controle	NPN, PNP coletores abertos de saída simultânea
Tipo de conexão	Tipo cabo(Ø4, 2.1m)
Meio ambiente_ Iluminação ambiente	Luz do sol: máx. 11.000lx, Lâmpada incandescente: máx. 3.000lx (iluminação recebida)
Meio ambiente_ Temperatura ambiente	-25 a 55°C, armazenamento: -40 a 70°C
Estrutura de proteção	IP67
Meio ambiente_ Umidade ambiente	35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH
Material	Corpo: Policarbonato, LED indicador: policarbonatos, peça de sensorimento: Polimetilmetacrilato acrílico
Acessórios_ comuns	Chave de fenda de ajuste, suporte de fixação, rosca de fixação M18, tampa de fixação, parafuso M3,roscaM3
Peso	Aprox. 190g(Aprox. 120g)

※O peso inclui embalagem. O peso entre parênteses é somente para a unidade.
※A temperatura ou umidade ambiente mencionada indica um não congelamento ou condensação.